

StealthTouch

M2

Komplettlösung



M2 S-Line

eingebautem Drucker



Effiziente Leistungsträger

Der StealthTouch - M2 ist ein hochmodernes 12"-Komplettsystem mit einem Atom-Prozessor von Intel. Der Atom-Prozessor mit geringem Stromverbrauch ermöglicht es dem M2 Strom zu sparen ohne an Leistung einzubüßen. Der M2 steigert außerdem die Energieeffizienz durch den Einsatz eines LED-LCDs, das weniger Strom verbraucht als ein herkömmliches TFT-LCD.

Die Modelle der S-Reihe erweitern die Komplettbauweise durch die Integration eines 7,62 cm- Thermo-Belegdruckers in den durch Berührung gesteuerten Computer. Die S-Reihe kann das am häufigsten verwendete Papierformat mit 80mm (3 1/8") Breite und 80mm (3 1/8") Durchmesser verwenden. Das herausragendste Merkmal der S-Reihe ist die "Einschiebe"-Konstruktion des Druckers, durch die der Drucker ohne weitere Hilfsmittel eingesetzt und entfernt werden kann. Dadurch ist es möglich den Drucker problemlos vor Ort in weniger als ein paar Minuten auszutauschen, ohne dabei das Haupt-Terminal zu beeinflussen.

Mit seinen kompakten Abmessungen benötigt die M2-Serie nur wenig Ladentischfläche. Und mit seiner Vielzahl von integrierten Peripheriegeräten kann die M2-Reihe wichtigen freien Platz auf Ihrem Ladentisch schaffen, der dazu verwendet werden kann Waren zu offerieren und Werbung zu platzieren, um so zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

Technische Daten

| Modell | M2 | M2 S-line |
|---|---|--|
| Bildschirmgröße | 12" LED LCD | 12" LED LCD |
| Eingebauter Drucker (vor Ort austauschbar) | Nein | 7,62cm-Thermodrucker 23 Zeilen/Sek Treiber: Epson ESC, OPOS Anschluss: Seriell oder USB Papier: 80mm (3 1/8") |
| Abmessungen (BxHxT) | 31 x 29,7 x 25,4 cm | 31 x 34,8 x 33 cm |
| Wandhalterung (BxHxT) | 31 x 26 x 7,6 cm | Nien |
| Gewicht (Wandhalterung) | 6,35 kg (3,63 kg) | 9,53 kg |
| Touchscreen | Resistiv 5-adrig | |
| Spritzwasserschutz | Ja (Vorderseite) | |
| Prozessor | Intel Atom 1.6Ghz | |
| Arbeitsspeicher | 1GB, bis zu 2GB | |
| Video | Intel GMA950, 128MB | |
| Speichermedien | 80GB Festplatte, 4GB Compact Flash | |
| Betriebssystem | XP Pro, XPembedded, POS Ready, Windows 7, Linux | |
| Netzwerk/Ethernet | Intel Gigabit | |
| WiFi | Optional (Intel RF 802.11 a/g/n) | |
| USB 2.0 | 6 | |
| Powered USB | 1 x 12V, 1 x 24V | |
| Serielle Anschlüsse | 4 | |
| Parallele Anschlüsse | Optional | |
| Ladenkassenanschluss | 1 (Epson Emulation, 24V) | |
| Externer (2.) Monitor | 1 | |
| Lautsprecher | Optional (2 x 2 Watt) | |
| Sicherheitsschloss | Verschraubt (4 mm Schraube) oder Kensington MicroSaver | |
| Betriebskonditionen | 0° C bis 40° C, 20% bis 80% Luftfeuchtigkeit | |
| Stromversorgung | 120W, Wechselstrom 100-240V | |
| Farbe | Schwarz | |
| Amtliche Zulassungen | FCC A, CE, UL | |
| Integrierte Peripheriegeräte | Magnetstreifenleser Biometrieleser (Fingerabdruckleser Digital Persona U.R.U) Rückseitiger Kundenbildschirm oder LCD Proximity RFID Leser Webcam Blickschutzfilter | |



**Magnetstreifen- +
Biometrieleser**



Doppelbildschirm



**S-Reihe
(eingebauter Drucker)**



<http://www.pioneerpos.com>
info.eu@pioneerpos.com



Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.