

StealthTouch

M2

Tout-en-un



M2 S-Line

Imprimante intégrée



Systemes de performance

Le modèle StealthTouch - M2 est un système tout-en-un de 30,5 cm (12 pouces) à la pointe de la technologie alimenté par un processeur Intel Atom. Le processeur Atom à faible puissance permet au M2 d'économiser de l'énergie sans sacrifier la performance. Le M2 améliore également l'efficacité énergétique en utilisant un écran LCD à LED, qui consomme moins d'électricité qu'un écran LCD TFT traditionnel.

Le modèle S-Line redéfinit la conception tout-en-un en intégrant une imprimante thermique 7,62 cm à l'ordinateur à écran tactile. Le S-line peut charger la taille de papier la plus utilisée, 80 mm de large par 80 mm de long. La caractéristique la plus intéressante du S-line est la conception « sans outil » de l'imprimante. Cette conception permet de remplacer l'imprimante sur place en quelques minutes, sans affecter le terminal principal.

Grâce à son encombrement réduit, le M2 prend moins de place sur le comptoir. Et grâce à sa variété de périphériques intégrés, le M2 peut libérer votre comptoir pour vous donner la possibilité d'afficher des promotions ou encore de mettre en avant des marchandises dont la meilleure exposition générera des recettes supplémentaires.

Caractéristiques techniques

Modèle	M2	M2 S-line
Taille d'affichage	LCD LED 30,5 cm	LCD LED 30,5 cm
Imprimante intégrée (remplaçable en clientèle)	Non	Thermique 7,62 cm, 23 lignes/sec. Pilote : Epson ESC, OPOS Interface : Port série ou USB Papier : 80 mm
Dimensions (l x h x p)	31 cm x 29,7 cm x 25,4 cm	31 cm x 34,8 cm x 32,4 cm
Emplacement mural (l x h x p)	31 cm x 26 cm x 7,6 cm	Non
Poids (emplacement mural)	6,35 kg	9,5 kg
Écran tactile	Résistant, 5 câbles	
Protection contre les liquides	Oui (panneau avant)	
Processeur	Intel Atom 1,6 GHz	
Mémoire	1 Go, jusqu'à 2 Go	
Vidéo	Intel GMA950, 128 Mo	
Stockage	Disque dur 80 Go, carte mémoire flash 4 Go	
Système d'exploitation	XP Pro, XPembedded, POS Ready, Windows 7, Linux	
Réseau / Ethernet	Intel Gigabit	
WiFi	Optionnel (Intel RF 802.11 a/g/n)	
USB 2.0	6	
Alimentation USB	1 x 12 V, 1 x 24 V	
Port série	4	
Port parallèle	Optionnel	
Port tiroir-caisse	1 (émulation Epson, 24 V)	
2 ^{ème} carte vidéo (externe)	1	
Haut-parleurs	Optionnels (2 x 2 watts)	
Verrou de protection	Boulonné (vis de 4 mm) ou Kensington MicroSaver	
Environnement de fonctionnement	0° C à 40° C, 20 % à 80 % d'humidité	
Alimentation	120 W, 100-240 VCA	
Couleur	Noire	
Agences	FCC A, CE, UL	
Périphériques intégrés	Lecteur de pistes magnétiques Lecteur biométrique (DigitalPersona U.R.U) Rear Customer Display ou LCD Lecteur de proximité RFID Webcam Filtre de confidentialité	



Lecteur de cartes + biométrique



Double écran



Imprimante intégrée S-Line