

StealthTouch

M2

Alles-in-één



M2 S-Line

Ingebouwde printer



Efficiënte performers

De StealthTouch - M2 is een state-of-the-art 30,5cm alles-in-één aangedreven door de Atom processor van Intel. De energiezuinige Atom processor laat de M2 toe elektriciteit te besparen zonder in te boeten aan prestaties. De M2 verhoogt daarbij energie-efficiënte door gebruik te maken van een LED LCD, die minder stroom verbruikt dan een traditionele TFT LCD.

Het S-Line model vernieuwt het alles-in-één design door de integratie van een 7,6cm thermische bonprinter met de aanraakcomputer. De S-Line kan de meest gebruikte papierformaten laden, 80mm (3 1/8") breed op 80mm (3 1/8") diameter. Het meest bijzondere kenmerk van de S-Line is het gereedschaploze "geleider" design. Dit laat toe dat de printer gemakkelijk te velde vervangen kan worden in minder dan enkele minuten, zonder de hoofdterminal te beïnvloeden.

Met zijn compacte voet, neemt de M2 Serie weinig plaats in op de balie. En met zijn verscheidenheid aan ingebouwde functies kan de M2 belangrijke ruimte op de toonbank vrijmaken om zo momentele koopwaar en folders te tonen die extra inkomsten zullen opleveren.

Specificaties

Model	M2	M2 S-line
Grootte scherm	30,5cm LED LCD	30,5cm LED LCD
Ingebouwde printer (field replaceable)	Neen	7,6cm Thermisch, 23 lijnen/sec Driver: Epson ESC, OPOS Interface: Serieel of USB Papier: 80mm (3 1/8")
Afmetingen (BxHxD)	31cm x 29,7cm x 25,4cm	31cm x 34,8cm x 32,4cm
Muurbevestiging (BxHxD)	31cm x 26cm x 7,6cm	Neen
Gewicht (Muurbevestiging)	6,4 kg (3,6 kg)	9,5 kg
Aanraakscherm	Weerstand biedend 5-draads	
Bescherming tegen morsen	Ja (voorpaneel)	
Processor	Intel Atom 1.6Ghz	
Geheugen	1GB, uitbreidbaar tot 2GB	
Beeld	Intel GMA950, 128MB	
Opslag	80GB Harde schijf, 4GB Compact Flash	
Besturingssysteem	XP Pro, XPembedded, POS Ready, Windows 7, Linux	
Netwerk/Ethernet	Intel Giaabit	
WiFi	Optioneel (Intel RF 802.11 a/g/n)	
USB 2.0	6	
USB met spanning	1 x 12V, 1 x 24V	
Seriële Poort	4	
Parallel Poort	Optioneel	
Kassalade poort	1 (Epson emulator, 24V)	
Externe (2de) VGA	1	
Luidsprekers	Optioneel (2x2 Watt)	
Veiligheidsslot	Met bouten (4 mm schroef), of Kensington MicroSaver	
Werkomgeving	0° C tot 40° C, 20% tot 80% Vochtigheid	
Voeding	120W, AC 100-240V	
Kleur	Zwart	
Bureaus	FCC A, CE, UL	
Geïntegreerde functies	Magneetstrip lezer Biometrische lezer (Digitaal Persona U.R.U) Achterscherm voor de klant of LCD Nabijheidslezer RFID Webcam Privacy Filter	



**MSR +
Biometric**



Dubbel scherm



**S-Line
(Ingebouwde printer)**