

StealthTouch

M2

Интегрированный



M2 S-Line

Встроенный принтер



Эффективность и производительность

StealthTouch M2 – это современное интегрированное устройство с экраном 12 дюймов на базе процессора Intel Atom. Благодаря низкому энергопотреблению процессора Atom устройство M2 расходует меньше электроэнергии без ущерба для производительности. Дополнительный выигрыш в энергоэффективности M2 дает применение светодиодного жидкокристаллического экрана, который потребляет меньше энергии, чем традиционные экраны TFT.

Модель S-Line выводит конструкцию интегрированных устройств на новый уровень, соединяя термопринтер для чеков с шириной бумаги 3 дюйма и компьютер с сенсорным экраном. В принтере S-Line можно использовать бумагу наиболее распространенного формата с шириной 80 мм и диаметром рулона 80 мм. Самая интересная особенность S-Line – это «выдвижная» конструкция принтера, не требующая инструментов для установки. Она позволяет легко заменить принтер на рабочем месте всего за 1-2 минуты, не нарушая работу основного терминала.

Благодаря компактной конструкции терминалы серии M2 занимают мало места на столе. А интеграция различных периферийных устройств позволяет M2 освободить на кассе еще больше ценного места для размещения спонтанно приобретаемых товаров и рекламных материалов, приносящих дополнительные доходы.

Характеристики

Модель	M2	M2 S-line
Размер экрана	12" LED LCD	12" LED LCD
Встроенный принтер (заменяется на месте)	Нет	3 дюйма, термопечать, 23 строки/с Драйвер: Epson ESC, OPOS Интерфейс: Последовательный или USB Бумага: 80 мм
Размеры (ШхВхГ)	31 x 30 x 25 см	12.2" x 13.7" x 12.75"
Настенная установка (ШхВхГ)	31 x 26 x 7,6 см	Нет
Масса (настенная установка)	6,4 (3,6) кг	9,5 кг
Сенсорный экран	Резистивный, 5 проводников	
Защита от жидкостей	Да (передняя панель)	
Процессор	Intel Atom 1,6 ГГц	
Память	1 Гб, расширение до 2 Гб	
Видео	Intel GMA950, 128 Мб	
Хранение данных	Жесткий диск 80 Гб, карта Compact Flash 4 Гб	
Операционная система	XP Pro, XPembedded, POS Ready, Windows 7, Linux	
Сеть Ethernet	Intel Gigabit	
WiFi	Дополнительно (Intel RF 802.11 a/g/n)	
Порты USB 2.0	6	
Питание USB	1 x 12 В, 1 x 24 В	
Последовательные порты	4	
Параллельный порт	Дополнительно	
Порт выдвижного ящика-кассы	1 (эмуляция Epson, 24 В)	
Внешний (второй) выход VGA	1	
Динамики	Дополнительно (2x2 Вт)	
Замок безопасности	Крепление на болтах (4 мм) или Kensington MicroSaver	
Рабочая среда	0-40°C, влажность 20-80%	
Источник питания	120 Вт, переменный ток 100-240 В	
Цвет	Черный	
Стандарты	FCC A, CE, UL	
Интегрированные периферийные устройства	Считыватель магнитных карт Считыватель биометрических данных (Digital Persona U.R.U) Клиентский экран или LCD сзади Бесконтактный считыватель RFID Веб-камера Экран для защиты информации	



Считыватель магнитных карт + биометрика



Два экрана



S-Line Встроенный принтер