

StealthTouch



осязаемое превосходство

ИННОВАЦИИ

StealthTouch – это современный интегрированный компьютер с сенсорным экраном на базе процессора Intel, который рассчитан на работу в жестких и требовательных условиях. Экраны StealthTouch защищены от пролива жидкостей и могут выдержать миллионы прикосновений. Новаторская и гибкая конструкция StealthTouch позволяет легко создавать индивидуальные конфигурации в соответствии с вашими конкретными требованиями и бюджетом.

ВЫГОДА

Устройства StealthTouch рассчитаны на более долгий срок продаж, чем многие другие марки. Как правило, одна и та же модель StealthTouch будет поставляться не менее 4 лет*, что позволяет устанавливать одинаковые изделия при крупномасштабном развертывании в течение длительного времени. Кроме того, StealthTouch предлагает возможность обслуживания в течение не менее 5 лет*. Эти преимущества помогают сократить накладные расходы на поддержку и снизить общую стоимость владения.

КОМПАКТНОСТЬ

Благодаря компактной конструкции устройства StealthTouch экономят ценное место на столе. StealthTouch позволяет интегрировать множество периферийных устройств, в том числе считыватель магнитных карт, считыватель биометрических данных, считыватель бесконтактных карт, дополнительный экран, сканер штрихкодов и термопринтер. Устройство StealthTouch можно легко установить на стену, а его глубина в этом случае не превышает 9 см.

ГИБКОСТЬ

Любое устройство StealthTouch можно использовать в конфигурации бездискового тонкого клиента. Кроме того, оно обладает достаточной мощностью для работы сложных приложений под Windows XP Pro или Windows 7. Благодаря наличию большого числа последовательных и USB-портов к устройству StealthTouch можно подключать широкий спектр периферийного оборудования. Порты USB с питанием позволяют напрямую обеспечивать электропитанием некоторые периферийные устройства, устраняя необходимость во внешних блоках питания. Установка интегрированного экрана для защиты информации позволяет повысить уровень безопасности конфиденциальных данных.

Информация о компании

Компания Pioneer POS, основанная в 1994 году, имеет штаб-квартиру в Калифорнии, представительства в Азии и сеть дистрибьюторов по всему миру. Наша специализация – это проектирование и поставки интегрированных и встроенных решений с сенсорными экранами для различных отраслей, включая гостиничный бизнес, розничную торговлю, игровые автоматы, производство, государственное управление, здравоохранение и информационные киоски. Наши продукты рассчитаны на длительный срок продаж не менее 4 лет и возможность обслуживания не менее 5 лет.



Считыватель магнитных карт + биометрика

Характеристики

| Модель | M5 | M7 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| Размер экрана | 15", 1024x768 | 17", 1280x1024 |
| Цвет рамки | Черный | Черный, белый |
| Размеры (ШxВxГ) - стандартная | 37 x 36,5 x 26,5 см | 41 x 39 x 29 см |
| Размеры (ШxВxГ) - настенная | 37 x 36,5 x 8,5 см | 41 x 39 x 9 см |
| Масса (стандартная/настенная) | 10/5 кг | 11/6 кг |

| | |
|----------------------------|---|
| Варианты сенсорного экрана | Резистивный, инфракрасный, Intellitouch, 3М емкостной |
| Защита от жидкостей | Да |
| Процессор | Intel Atom 1,6 ГГц, до Core 2 Duo 2,5 ГГц |
| Память | 512 Мб, до 4 Гб DDR2 |
| Видео | Intel GMA 950/4500, память 128/255 Мб |
| Хранение данных | Жесткий диск, твердотельный диск или Compact Flash |
| Оптический дисковод | CD-RW, DVD-RW (SATA) |

(дополнительно)

| | |
|---|---|
| Операционная система | XP Prof, WePOS, XPe, CE.NET, Windows 7, Linux |
| Сеть Ethernet | Intel 10/100/1000 BaseT |
| WiFi (дополнительно) | RF 802.11 a/g/n (внутренняя антенна) |
| Порты USB 2.0 | 6 |
| Питание USB | 1 x 12 В, 1 x 24 В |
| Последовательные порты | 4 |
| Параллельный порт | 1 (дополнительно) |
| Порт выдвижного ящика-кассы | 1 (дополнительно) |
| Внешний (второй) выход VGA | Да (Два экрана) |
| Динамики (дополнительно) | 2 Вт, стерео |
| Варианты установки | Настольная, настенная, VESA 75 |
| Замок безопасности | Крепление на болтах (4 мм) или Kensington MicroSaver |
| Рабочая среда | 0-40°C, влажность 20-80% |
| Источник питания | 120 Вт, переменный ток 100-240 В |
| Стандарты | FCC A, CE, UL |
| Встроенный принтер | 3 дюйма, термопечать, 23 строки/с, бумага 80 мм |
| (дополнительно) | Драйвер: Epson ESC, OPOS |
| Интегрированные дополнительные устройства | Щелевой считыватель магнитных карт или штрихкодов Считыватель биометрических данных (DigitalPersona) Клиентский экран или LCD 10 дюймов сзади Сканер штрихкодов (всенаправленный) Бесконтактный считыватель RFID Веб-камера Экран для защиты информации |



Кронштейн VESA

Сканер штрихкодов



Два экрана



S-Line

Встроенный принтер



<http://www.pioneerpos.com>
info.eu@pioneerpos.com

*С даты выпуска продукта.

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. Характеристики могут быть изменены без уведомления.